

17 TERREININRICHTING

17.41 AFRASTERINGEN, VOORAF VERVAARDIGD

17.41.39-a HOUTEN AFRASTERINGSPAAL, VULLING, IN DE GROND GESTELD WERK

0. HOUTEN AFRASTERINGSPAAL

Type: **palen**

Houtsoort: **hard hout of metalen kokerprofiel**

Lengte (mm): **afhankelijk van schermhoogte en grondsoort**

Afmetingen (mm): min. 90x90

1. VULLING

Leverancier: **Mobilane B.V.**

Type: **NoiStop Green**

Afmeting: **2000x900x115mm**

Opbouw:

-waterafstotend en UV werende steenwol kern ingeklemd in gegalvaniseerd stalen raster inclusief UV werend polyethyleen gaas

Beplanting:

-type: **Kant & Klaar haag**

-soort: **klimop - Hedera helix 'Woerner'**

-afmeting: **afhankelijk van hoogte scherm**

Geluidsabsorptie: **DL alpha: 9 dB(A) = klasse B2**

Geluidsisolatie, DLR: **21 dB(A) = klasse A3**

Brandklasse: **A1 (EN 13501-1)**

Toebehoren:

-tape: **bij gebruik meerdere lagen, tussen iedere laag Noistop isolatietape plaatsen, 100x5mm**

- **bevestigingsmiddelen**

2. IN DE GROND GESTELD WERK

Verankeringspalen plaatsen in niet geroerde grond

3. ONDERHOUD

Watergeven:

-water geven naar behoefte frequentie afhankelijk van weersomstandigheden

- hoeveelheid: naar behoefte in het werk te bepalen

Bemesting:

-het aanbrengen van een lang werkende bemesting met een NPK verhouding van 12-10-18 met micro-elementen

-frequentie: **1 maal na aanleg en 1 maal bij aanvang volgend groeiseizoen**

-hoeveelheid: **op aanwijzing leveranciers bemesting**

.01 GELUIDSSCHERM

1: GELUIDSSCHERM.

Afwijkende maten mogelijk 3000x600x115mm, 2000x450x115mm, 1000x900x115mm & 1000x450x115mm.

- 17.41.39-b HOUTEN AFRASTERINGSPAAL, VULLING, IN DE GROND GESTELD WERK
0. HOUTEN AFRASTERINGSPAAL
Type: **palen**
Houtsoort: **hard hout**
Lengte (mm): **afhankelijk van schermhoogte en grondsoort**
Afmetingen (mm): min. 90x90
 1. **VULLING**
Leverancier: **Mobilane B.V.**
Type: **NoiStop Wood**
Afmeting: **2000x900x128mm**
Opbouw:
- **waterafstotend en UV werende steenwol kern ingeklemd in aluminium behuizing afgewerkt met geïmpregneerd houten regels**
Geluidsabsorptie: DL alpha: 11 dB(A) = klasse B2
Geluidsisolatie, DLR: 21 dB(A) = klasse A3
Toebehoren:
- **bevestigingsmiddelen**
 2. IN DE GROND GESTELD WERK
Verankeringspalen plaatsen in niet geroerde grond
- .01 GELUIDSSCHERM
2: GELUIDSSCHERM.

Afwijkende maten mogelijk 1000x900x128mm, 1000x400x128mm en 2000x450x128 mm.

