



Mobilane B.V.
Broekweg 3
3956 NE, LEERSUM

Tel: 0343 - 42 08 65
Fax: 0343 - 47 79 39
Email: info@mobilane.nl
www: www.mobilane.nl



LivePanel Aluminium afdekljst

v1, 2015-08-27

Fabrikant: Mobilane B.V.

Beoogd gebruik: omljsting ten behoeve van modulair LivePanel systeem

Producteigenschappen

Vorm (EN 755-9): L-vormig

Breedte (W) (EN 12020-2) (mm): 180

Profielhoogte (H) (EN 12020-2) (mm): 65

Profiel dikte (t) (EN 12020-2) (mm): 2,2

Lengte (mm): 4.810, maximaal

Lengte (mm):

Volumieke massa (kg/m³): ± 2,10

Aluminiumsoort en -kwaliteit (EN 12020-1): EN AW-6063

Hardheid (EN 515) (code): T5

Rek (A) (EN 755-2) (%): 8

Treksterkte (Rm) (EN 755-2) (MPa): 175

Vloeisterkte (Rp) (EN 755-2) (MPa): 130

Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd

Kleur (RAL):

Kleur: blank

Kleur:

Laagdikte (µm): 25

Toebehoren:

Hoekelementen: hoekstuk 14-0122-02-01, 380x380 mm

Montageklemmen/- clip: metalen frame clip 14-0122-01-03 bevestigd met Fischer plug UX 8 en rvs (A2) schroef 5,0x60

.....