



Mobilane B.V.
Broekweg 3
3956 NE, LEERSUM

Tel: 0343 - 42 08 65
Fax: 0343 - 47 79 39
Email: info@mobilane.nl
www: www.mobilane.nl



LivePanel Aluminium gootprofiel met waterbuffer

v1, 2015-08-27

Fabrikant: Mobilane B.V.

Beoogd gebruik: draagconstructie, met waterbuffering, ten behoeve van modulair LivePanel systeem

Producteigenschappen

Vorm (EN 755-9): U-vormig

Breedte (W) (EN 12020-2) (mm): 50

Profielhoogte (H) (EN 12020-2) (mm): 90

Profiel dikte (t) (EN 12020-2) (mm): 1,5

Lengte (mm): 5.210, maximaal

Lengte (mm):

Volumieke massa (kg/m³): ± 2,30

Aluminiumsoort en -kwaliteit (EN 12020-1): EN AW-6063

Hardheid (EN 515) (code): T5

Rek (A) (EN 755-2) (%): 8

Treksterkte (Rm) (EN 755-2) (MPa): 175

Vloeisterkte (Rp) (EN 755-2) (MPa): 130

Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd

Kleur: zwart

Kleur:

Laagdikte (µm): 25

Inlaat/overloop:

Materiaal: hard kunststof (PA6 GF30) met EPDM-pakking

Aansluiting inlaat (mm): 32

Aansluiting overloop (mm): 32

Eindstuk:

Materiaal: hard kunststof (PA6 GF30) met EPDM-pakking

Koppelslang:

Materiaal: kunststof (PVC)

Diameter (mm): 32

Toebehoren:

Paneelbevestiging: kunststof cassetteclips 14-0122-00-09

Gootbevestiging: Fischer plug UX 8 en rvs (A2) schroef 5,0x60

Slangbevestiging: gecoat stalen slangklem 14-0122-10-02

Installatie mogelijk op betonnen-, stenen- en holle wanden, secundaire achterconstructies en systeemwanden