

17 STABU Produktbeschreibung *

17 GELÄNDEEINRICHTUNG

17.41 EINZÄUNUNG, VORARBEITEN

17.41.39-a EINZÄUNUNGSPFOSTEN, LÄRMSCHUTZWAND, BODENARBEITEN, PFLEGE

0. EINZÄUNUNGSPFOSTEN

Typ: Pfosten

Sorte: Hartholz oder Metallhohlpfosten

Länge (mm): Abhängig von der Höhe des Elements und der Bodenbeschaffenheit.

Abmessungen (mm): mind. 90x90

1. LÄRMSCHUTZWAND

Lieferant: Mobilane GmbH

Typ: NoiStop Stahl

Abmessungen: 2000x900x115mm

Beschreibung:

- Wasser- und UV-abweisende Steinwolle in verzinkten Stahlmaschen inklusive UV-abweisender Maschendraht aus Polyethylen

Bepflanzung:

- Typ: Fertighecke

- Sorte: Kletterstaude - Hedera Helix „Woerner“

- Abmessungen: abhängig von der Höhe des Elementes

Lärmabsorption: DL Alpha: 9 dB(A) = Klasse B2 Lärmisolation, DLR: 21 dB(A) = Klasse A3 Brandschutzklasse: A1 (EN 13501-1)

Zubehör:

- Isolationsband: Falls mehrere Elemente aufeinander gebaut werden, muss auf jedem Element NoiStop Isolationsband angebracht werden, 100x5mm

- Befestigungsmaterial

2. BODENARBEITEN

Verankerungspfosten in unvorbereitetem Boden platzieren

3. PFLEGE

Bewässerung der Fertighecke:

- Nach Bedarf wässern, Frequenz abhängig vom Wetter

- Menge: Nach Bedarf, während der Pflanzung

Düngen:

- Dünger mit Langzeitwirkung erforderlich, NPK Verhältnis 12-10-18 mit Mikroelementen

- Frequenz: einmalig nach Fertigstellung und einmalig im nächsten Saisonanfang

- Menge: laut Anweisung des Lieferanten

.01 LÄRMSCHUTZWAND

1: LÄRMSCHUTZWAND.

Abweichende Größen möglich: 3000x600x115mm, 2000x1000x115mm, 2000x450x115mm, 1000x1000x115mm, 1000x900x115mm und 1000x450x115mm

* Standard-Produktbeschreibungen in RAW-Dateien erhältlich. Alle Produktbeschreibungen stehen zum Download auf der Mobilane Webseite <http://www.mobilane.de> bereit.

17.41.39-b EINZÄUNUNGSPFOSTEN, LÄRMSCHUTZWAND, BODENARBEITEN

0. EINZÄUNUNGSPFOSTEN

Typ: Pfosten

Sorte: Hartholz

Länge (mm): Abhängig von der Höhe des Elements und der Bodenbeschaffenheit

Abmessungen (mm): mind. 90x90

1. LÄRMSCHUTZWAND

Lieferant: Mobilane GmbH

Typ: NoiStop Wood

Abmessungen: 2000x900x170mm

Beschreibung:

**- Wasser- und UV-abweisender Kern aus Steinwolle im Aluminiumrahmen,
verkleidet mit imprägnierten Holzlatten**

Lärmabsorption: DL Alpha: 11 dB(A) = Klasse B2

Lärmisolation, DLR: 21 dB(A) = Klasse A3

Zubehör:

- Befestigungsmaterial

2. BODENARBEITEN

Verankerungspfosten in unvorbereitetem Boden platzieren

.01 LÄRMSCHUTZWAND

2: LÄRMSCHUTZWAND.

**Abweichende Größen möglich: 1000x1000x170mm, 1000x900x170mm,
1000x450x170mm, 2000x1000x170mm en 2000x450x170 mm.**