



Mobilane B.V.
Viola 3
6681 RA, BEMMEL

Tel: 088 - 442 08 65
Fax:
Email: info@mobilane.com
www: www.mobilane.com



LivePanel Aluminium gootprofiel met waterbuffer

v103, 2022-01-21

Fabrikant: Mobilane B.V.

Beoogd gebruik: draagconstructie, met waterbuffering, ten behoeve van modulair LivePanel systeem.

Vorm (NEN-EN 772-16): U-vormig.

Breedte (W) (NEN-EN 12020-2) (mm): 50.

Profielhoogte (H) (NEN-EN 12020-2) (mm): 90.

Profiel dikte (t) (NEN-EN 12020-2) (mm): 1,5.

Lengte (mm): 5.210, maximaal.

Lengte (mm):

Volumieke massa (kg/m³): ± 2,30.

Aluminiumsoort en -kwaliteit (NEN-EN 12020-1): EN AW-6063.

Hardheid (NEN-EN 515) (code): T5.

Rek (A) (NEN-EN 755-2) (%): 8.

Treksterkte (R_m) (NEN-EN 755-2) (Mpa): 175.

Vloeisterkte (R_p) (NEN-EN 755-2) (MPa): 130.

Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd.

Kleur: zwart.

Kleur:

Laagdikte (µm): 25.

Inlaat/overloop:

Materiaal: hard kunststof (PA6 GF30) met EPDM-pakking.

Aansluiting inlaat (mm): 32.

Aansluiting overloop (mm): 32.

Eindstuk:

Materiaal: hard kunststof (PA6 GF30) met EPDM-pakking.

.....

Koppelslang:

Materiaal: kunststof (PVC).

Diameter (Ø) (mm): 32.

Toebehoren:

- paneelbevestiging: kunststof cassetteclips 14-0122-00-09.
- gootbevestiging: Fischer plug UX 8 en rvs (A2) schroef 5,0x60.
- slangbevestiging: gecoat stalen slangklem 14-0122-10-02.

Installatie mogelijk op betonnen-, stenen- en holle wanden, secundaire achterconstructies en systeemwanden.